



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Consumo:

3 - 6 mq. per lt. di prodotto. (dato puramente indicativo)

Confezione:

Bottiglia 0,750 lt

Bidoncino 4 lt

Durata:

12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità.

conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

SUPPORTI:

- _ Pietre naturali di qualsiasi natura
- _ Intonaci e manufatti, anche di interesse storico-artistico e/o monumentale.

AVVERTENZE

- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperatura d'impiego: +5°C/+35°C
- Non applicare in condizioni di pioggia imminente.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

MUFFA STOP

DETERGENTE SANIFICANTE

DATI TECNICI

Aspetto: liquido trasparente

PH: 7,5 ± 0,5

Peso Specifico: 1 Kg/l ±0,1

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto neutro in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ad azione detergente e sanificante per supporti attaccati da infestazioni di microrganismi. **MUFFA STOP** è un detergente per la pulitura di muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri responsabili del biodeterioramento dei materiali architettonici e monumentali. La sua azione selettiva agisce soltanto sugli infestanti, senza intaccare o alterare in nessun modo il supporto. Lo scopo del prodotto non riguarda solo la detergenza dagli infestanti ma anche la disinfezione dei supporti da essi attaccati.

CICLO APPLICATIVO

- 1** _ Su supporti dove sono presenti strati con un notevole spessore di infestanti sarà necessario, preventivamente, spazzolare o lavare con acqua in pressione la superficie al fine di rimuovere gli strati più superficiali e permettere una migliore penetrazione del prodotto.
- 2** _ Applicare quindi MUFFA STOP puro, utilizzando un pennello o un erogatore a bassa pressione fino a saturazione del supporto da trattare.
- 3** _ Lasciar agire il prodotto per 24 ore, dopodiché risciacquare abbondantemente con acqua in pressione. Il risciacquo con acqua in pressione è indispensabile, visto che i residui di pulizia possono essere rimasti attaccati al supporto e risultare ancora irrimovibili senza un'azione meccanica.
- 4** _ Attendere l'asciugatura del supporto al fine di valutare l'efficacia del lavaggio.
- 5** _ L'utilizzo di MUFFA STOP deve precedere tutti gli altri sistemi di pulizia e/o protezione.
- 6** _ Eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.
- 7** _ Nel caso in cui si verificano alterazioni di colore da parte degli infestanti, si consiglia di eseguire nuovamente i test diluendo il prodotto ad una concentrazione compresa tra il 30 ed il 50% di prodotto in acqua.