

WATERFLEX 3000 INVISIBLE MEMBRANA TRASPARENTE

DATI TECNICI

Consumo: 350 g/m²

Resistenza a trazione (EN 14891-A.6.2): > 20 N/mm²

Mantenimento della lucidezza dopo 2000 ore di invecchiamento: Buona

Aderenza in piastrelle ceramiche : > 1.8 N/mm²

Tempo di praticabilità: 8-12 ore

Tempo di polimerizzazione finale: 7 giorni

Impermeabilità all'acqua in pressione (EN 14891-A.7)(1500KPa): No penetrazione

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbimento del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO

WATERFLEX 3000 INVISIBLE è una membrana spalmabile, resistente, semidura/elastica di base poliuretanic, utilizzata per una impermeabilizzazione a lungo termine. Questo prodotto è un materiale altamente tecnologico, **TRASPARENTE** non ingiallisce, non sfarina superficialmente, non è attaccato dagli alcali del substrato ed anche in seguito all'invecchiamento rimane trasparente ed elastico.

Questo prodotto è una membrana resistente ai **raggi UV**, e non subisce alterazioni né durante l'estate né durante l'inverno, perché mantiene e sue proprietà meccaniche alle temperature di -30°C fino a +80°C.

WATERFLEX 3000 INVISIBLE impermeabilizza superfici ceramiche, in pietra e vetro, proteggendole contro l'umidità e la pioggia acida.

Prodotto pronto all'uso.

CICLO APPLICATIVO

- 1_ Sottofondi: puliti e asciutti
- 2_ Mescolare WATERFLEX 3000 INVISIBLE prima dell'uso
- 3_ Prima di applicare la membrana impermeabilizzante, trattare la superficie con il primer WATER PRIMER INVISIBLE.
- 4_ Versare sulla superficie, trattata con primer, WATERFLEX 3000 INVISIBLE e stendere a rullo.
- 5_ Passare due mani di prodotto fino a coprire completamente la superficie da impermeabilizzare, se si desidera migliori risultati di impermeabilizzazione, applicare anche un terzo strato.
- 6_ WATERFLEX 3000 INVISIBLE assumerà la forma di una guaina elastica non appiccicosa TRASPARENTE e RESISTENTE AI RAGGI UV.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Composizione:

Pasta liquida poliuretanic

Colore:

Trasparente

Confezione:

latta da: 10 kg

Durata:

24 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità, conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

PRINCIPALI CAMPI DI UTILIZZO:

- _ Impermeabilizzazione di balconi e verande
- _ Impermeabilizzazione di vetri screpolati
- _ Impermeabilizzazione di piastrelle di vetro
- _ Impermeabilizzazione di materiali in plastica trasparenti (policarbonato)
- _ Impermeabilizzazione e protezione del legno e Bamboo

AVVERTENZE

- Temperatura d'impiego +5°C; +35°C
- Conservare WATERFLEX 3000 INVISIBLE chiuso ermeticamente.
- Applicare WATERFLEX 3000 INVISIBLE in ambienti arieggiati
- Proteggere dalla pioggia per almeno un'ora dall'applicazione della prima mano, e tre-quattro ore dalla seconda.
- Non applicare WATERFLEX 3000 INVISIBLE su superfici con umidità residua superiore al 5% o comunque soggetti a risalita continua di umidità.
- Non lavare la superficie con l'acqua.

QUALITÀ

Organizzazione con sistema di gestione per la qualità. Certificato in conformità alla norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A. - Certificato n° 09276



EN 14891:2012 / AC:2012
Membrana impermeabilizzante
liquida poliuretanic