

ANTI-MUFFA

PREVENZIONE DI MUFFE, MUSCHI E ALGHE

DATI TECNICI

Aspetto: liquido trasparente incolore

pH: $3,5 \pm 0,5$.

Peso Specifico: 1 Kg/l $\pm 0,1$

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto sanificante in soluzione acquosa a base di sali quaternari di ammonio ed OIT, specifico per proteggere i supporti attaccati da infestazioni di biodeteriogeni prevenendone la loro ricrescita. **ANTI-MUFFA**, visto il suo ampio spettro di azione e la sua durata prolungata nel tempo, è in grado di impedire la ricrescita di muschi, licheni, lieviti, muffe e batteri. La sua azione selettiva agisce soltanto sui biodeteriogeni, senza intaccare o alterare in nessun modo il supporto. ANTI-MUFFA non crea pellicole, è applicabile anche su supporti pitturati senza alterarne il colore e l'aspetto. Evita l'annerimento delle pareti interne a causa dell'umidità ed è ideale per l'applicazione come protettivo di fondo su supporti da tinteggiare.

CICLO APPLICATIVO

- 1_ Su supporti dove sono presenti strati di microrganismi sarà necessario procedere preventivamente ad una pulizia degli stessi con l'apposito prodotto specifico TOGLI-MUFFA (vedi scheda tecnica).
- 2_ Applicare quindi **ANTI-MUFFA** spruzzandolo sulla superficie da proteggere da una distanza di circa 20 cm.
- 3_ Lasciar assorbire il prodotto dal supporto senza eseguire alcuna ulteriore operazione, rimuovendo semplicemente eventuali sgocciolature di prodotto con panno o carta assorbente qualora esse non venissero assorbite dal supporto.
- 4_ E' consigliabile eseguire dei test preliminari sulle superfici da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Consumo:

40-50 mq. per lt. di prodotto. (dato puramente indicativo)

Confezione:

Bottiglia 1lt spray

Durata:

12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità.
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

SUPPORTI:

- _ Superfici pitturate e non

AVVERTENZE

- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperatura d'impiego: $+5^{\circ}\text{C}/+35^{\circ}\text{C}$
- Non applicare in condizioni di pioggia imminente.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.