

4/16

PEZZATURA SPECIALE

DATI TECNICI

Granulometria (d/D): da 4mm a 16mm

Categoria: G_c 90/15

Descrizione petrografica: Roccia vulcanica

Massa volumica: 2.90 g/cm³

Zolfo totale (%S): assente

Contenuto sostanze organiche: assente

Assorbimento acqua (%WA): 1,3%

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione).

DESCRIZIONE

La **Pezzatura Speciale 4/16** sono aggregati lavici marcati CE per l'impiego in calcestruzzi, malte, edilizia, strade e lavori di ingegneria.

Pezzatura Speciale è ideale come componente per la realizzazione di betoncini e calcestruzzi, ma anche per la realizzazione di strati anticapillari. Inoltre può essere utilizzato anche per l'arredo urbano, vialetti per giardini, abitazioni e parchi.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Composizione:

aggregati lavici di natura basaltica

Confezione:

sfuso

big bag

Durata:

12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità.
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione



QUALITÀ
Prodotti marcati CE
secondo le norme



EN 12620-2008 / EN 13242-2008
Aggregati per calcestruzzo
Aggregati per l'impiego in opere