

PROTETTIVO PER GRES

ANTIMACCHIA E ANTISPORCO PER GRES

DATI TECNICI

Aspetto: liquido biancastro

Peso Specifico: 1,06 Kg/l \pm 0,1 pH: 4,5 \pm 0,5

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO

PROTETTIVO PER GRES rende i materiali trattati altamente idro ed oleo repellenti conferendo proprietà antimacchia ed antisporco: il prodotto protegge il gres trattato dall'assorbimento di acqua, dalle macchie di sostanze grasse ed oleose, inchiostri, da sporco e polvere, residui di gomma dovuti al calpestio ed al carrellamento. Le superfici trattate possono essere lavate con i comuni detergenti per la manutenzione ordinaria e straordinaria, anche con deter-solventi o detergenti a pH acido o alcalino. PROTETTIVO PER GRES non altera in alcun modo l'aspetto cromatico del gres trattato, è resistente alle intemperie, agli agenti esterni ed ai raggi UV.

CICLO APPLICATIVO

1_ Applicare il prodotto solo su superfici perfettamente pulite, sgrassate ed asciutte: e' fondamentale prestare attenzione alla pulizia delle superfici da trattare, in quanto una cattiva pulizia può influenzare la buona riuscita del trattamento.

2_ PROTETTIVO PER GRES è pronto all'uso e deve essere applicato puro, spruzzando un leggero velo di prodotto sulla superficie da proteggere ed uniformando immediatamente la stesura del prodotto con un panno morbido o spandicera.

3_ Lavorare la superficie utilizzando un panno morbido o monospazzola con disco bianco fino a quando la superficie non compare uniforme e priva di eccessi.

4_ Rimuovere entro 10 minuti gli eventuali ulteriori eccessi con panno morbido inumidito.

5_ Dopo aver steso la prima mano ed averla uniformata, attendere 5/10 minuti ed applicare una seconda mano seguendo le stesse modalità sopra descritte.

6_ Se applicato in pavimentazione, la superficie risulterà calpestabile dopo 12 ore. Attendere almeno 48 ore al fine di valutare l'efficacia del trattamento protettivo.

7_ Si consiglia di effettuare dei test preliminari sulla superficie da trattare al fine di evitare possibili effetti indesiderati.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Consumo:

20-25 mq per confezione. (dato puramente indicativo)

Confezione:

Bottiglia 0.750 lt

Bidoncino 4 lt

Durata:

12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità.
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

SUPPORTI:

_ Superfici in gres porcellanato microporoso (strutturato, naturale, lappato). Applicabile indistintamente sia all'esterno che all'interno, in pavimentazioni o rivestimenti verticali.

AVVERTENZE

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Temperature d'impiego: +5°C/+35°C
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Non applicare in condizioni di pioggia imminente o di pieno sole.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.