

EASY SOFT

STUCCO PER PARETI

DATI TECNICI

Granulometria: < 80 micron

Acqua d'impasto: pronto all'uso

Massa volumica della malta indurita essiccata (UNI EN 1015-10): 600 kg/m³

PH dell'impasto: ≈ 6,5

Reazione basica: protegge gli elementi metallici a contatto

Reazione a fuoco: (EN 13501-1) Classe A1

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto per uso interno ideale per la rasatura di superfici in muratura o cartongesso con le seguenti caratteristiche: ottimo punto bianco, eccellente potere riempitivo, buona carteggiabilità, facile applicazione, notevole resa. Il suo elevato potere riempitivo lo rende idoneo al trattamento di pareti o soffitti in gesso, calcestruzzo o su intonaco dopo l'applicazione di **P015 Rasatura Bianca per interni ICEA**.
Prodotto pronto all'uso.

CICLO APPLICATIVO

- 1_ Spazzolare le polveri presenti sulle superfici che debbono essere solide, planari, prive di oli, sporco, residui di altre lavorazioni e assorbenti. Non bagnare le zone su cui effettuare l'applicazione
- 2_ Applicare EASY SOFT a spatola, 2-3 mani ad intervalli in modo che gli strati sottostanti induriscano in spessori minimi, fino ad ottenere una perfetta planarità
- 3_ Può essere carteggiato o lisciato a spatola di acciaio per ottenere una finitura speculare liscia
- 4_ Prima dell'applicazione delle tinteggiature o delle carte da parati, che comunque dovranno rivestirlo, è necessario applicare un primer isolante, regolatore di assorbimento, consolidante
- 5_ L'impasto può essere lavorato nell'arco di diverse ore dalla preparazione.
- 6_ Il prodotto rinchiuso ermeticamente nelle confezioni originali, anche dopo l'utilizzo, non si altera e conserva tutte le sue caratteristiche.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Composizione:

cemento e aggregati di natura basaltica

Consumo:

Consumo: 0,7 kg/m² per mm di spessore

Colore:

Bianco

Confezione:

20kg e 5kg

Durata:

12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità, conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

SUPPORTI:

- _ Superfici in gesso
 - _ Intonachini
 - _ Rasanti a calce o cemento
 - _ Cartongesso
 - _ Ritocchi su stucchi
 - _ Fregi, rosoni, ecc.
- Indicato anche per correzioni di leggere imperfezioni, avvallamenti superficiali, riempimento di piccoli fori, ecc.

NON APPLICARE SU:

- _ Superfici esterne
- _ Non realizzare rasature a spessore
- _ Superfici di vecchia fattura

AVVERTENZE

- Prodotto per uso professionale
- Temperatura d'impiego +5°; +35°C
- Utilizzare protezioni adeguate per la pelle e gli occhi.
- Non aggiungere altri prodotti o acqua in eccesso.
- Dopo l'uso del prodotto, lavare gli attrezzi con acqua.



QUALITÀ

Organizzazione con sistema di gestione per la qualità. Certificato in conformità alla norma ISO 9001 da ICMQ S.p.A. - Certificato n° 09276

