

ICEA DETER CLEANER_

BASICO

DETERGENTE PER PAVIMENTI

DATI TECNICI

Aspetto: liquido trasparente di odore pungente

Ph: 13 ± 0,5

Peso Specifico: 1,05 Kg/l

*Questi valori sono stati ottenuti da prove di laboratorio in ambiente condizionato (T=23°C e U.R.= 50% e assenza di ventilazione). Possono variare in funzione delle specifiche condizioni di cantiere: temperatura, ventilazione, assorbanza del fondo e del materiale posato.

CAMPI D'IMPIEGO

ICEA DETER CLEANER-BASICO è un prodotto adatto ad affrontare efficacemente la pulitura delle pavimentazioni da sporco di natura grassa, oleosa, organica, cere, film polimerici, muschi, muffe ed alghe. Neutralizza le superfici dopo il lavaggio con detergenti acidi, come ACIDO.

CICLO APPLICATIVO

- 1_** Prima di ogni intervento la pavimentazione deve risultare perfettamente asciutta.
- 2_** Applicare **ICEA DETER CLEANER-BASICO** diluito, partendo dalla concentrazione minima del 20% di prodotto in acqua ed aumentandola progressivamente in base alle necessità.
- 3_** Bagnare abbondantemente la pavimentazione con la soluzione ottenuta, con tempi di contatto variabili da 5 a 10 minuti.
- 4_** Spazzolare meccanicamente la pavimentazione con monospazzola munita di disco marrone e/o manualmente con tamponi abrasivi per eliminare lo sporco presente.
- 5_** Asportare il tutto con aspira liquidi, stracci o carta assorbente.
- 6_** Risciacquare abbondantemente ed accuratamente con acqua pulita e lasciare asciugare per verificare la perfetta riuscita della pulizia. Se necessario ripetere l'operazione.
- 7_** La buona riuscita dei successivi trattamenti è determinata dalla perfetta pulizia, dal buon risciacquo e dalla completa asciugatura del supporto (circa 5-6 gg. dopo il lavaggio).
- 8_** Stabilire mediante test preliminare la resistenza del supporto al prodotto nonché la giusta diluizione e metodologia da utilizzare, al fine di evitare possibili effetti indesiderati.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Consumo:

8-20 mq/l di prodotto. (dato puramente indicativo)

Confezione:

Bottiglia 0.750 lt

Bidoncino 4 lt

Durata:

12 mesi nelle confezioni integre a riparo dall'umidità.
conformità al D.M. 10.05.2004 indicata sulla confezione

SUPPORTI:

- _ Pavimentazioni in cotto
- _ Mattoni
- _ Clinker
- _ Pietre naturali
- _ Cementi industriali
- _ Superfici resistenti agli alcali.

NON APPLICA SU:

- _ Metalli
- _ Pietre delicate
- _ Pietre lucidate
- _ Pietre piombate
- _ Superfici non resistenti agli alcali

AVVERTENZE

- Prodotto destinato ad uso professionale.
- Proteggere accuratamente le superfici alle quali il prodotto non è destinato.
- Equipaggiare gli operatori come previsto dalle vigenti norme di sicurezza.
- Ventilare adeguatamente i locali chiusi durante l'utilizzo del prodotto.

